



AUSSENSCHALUNGEN | Stulpschalung



PRODUKTINFOS

Artikeltyp	Außenschalung
Profiltyp	Stulpschalung
Holzfeuchte	15 ± 3%
Bearbeitung	gehobelt mit Nut + Feder
Einsatzbereich	Außenbereich
Anwendungsbereich	Fassade, Gartenhaus, Carport, usw.
Fassadentyp	geschlossen
Oberflächenstruktur	gehobelt, Bandsägeschnitt
Ausrichtung	horizontal
Sonstiges	/



HOLZARTEN & DIMENSIONEN

Holzart*	Rohmaß [mm]	Deckmaß [mm]	Qualität	Länge [m]
Heimische Fichte	24*120	19*100	A/B	4,00 4,50
	24*150	19*125	A/B	4,00 4,50 5,00
	30*150	24*125	A/B	4,00 5,00
Nordische Fichte	25*150	19*125	A/B	auf Anfrage
	32*150	25*125	A/B	auf Anfrage
Sibirische Lärche	25*125	19*100	A/B	auf Anfrage
	25*150	19*125	A/B	auf Anfrage
	32*150	26*125	A/B	auf Anfrage
Heimische Lärche	25*150	19*125	A/B	auf Anfrage
Thermokiefer	25*125	19*100	A/B	3,90 4,50 5,10
	32*150	26*125	A/B	3,30 3,90 4,50 5,10